Klebematrix

Legende

1 Eine Materialseite muss diffusionsoffen sein
2 Folien dürfen keine Trenn- und Gleitmittel ausschwitzen
3 Nur als Montagehilfe
4 Nur für Randanschlüsse
5 Nur auf glatte Seite
6 Gewirk zurückschneiden

Für Außenanwendungen

Für Innenanwendungen

Primer verwenden

* Für die Zubehörprodukte zu Ampatop® Seal siehe Verlegeanleitung

		Verklebung auf … bzw. Überlappung von																	Randanschlüsse der Bahnen auf … bzw. der Plattenwerkstoffe untereinander																		Durchdringen von				
		Ampatop® Seal, schweißbare UDB/USB*	**Ampatop® Aero/Protecta,** UDB/USB	**Ampatop® Secura,** Unterdeck-/Unterspannbahn	**Tyvek® Solid/Pro/Pro Plus/Supro/Soft,** UDB/USB	**Tyvek® MaxProtect,** Unterdeck-/Unterspannbahn	**Tyvek® Metal,** Unterdeckbahn	**Ampatop® F black/Tyvek® UV Facade,** schwarze Fassadenbahn	**Sisalex® 30,** Rieselschutzpapier	**Sisalex® 303,** Dampfbremse	**Sisalex® 500,** Dampfbremse	**Ampatex® DB 2/DB 90,** Dampfbremsen	**Ampatex® Cento/Variano,** Dampfbremsen	**Ampatex® Resano®,** Sanierungsdampfbremse	**Sisalex® 514/518,** Dampfsperren	**Sisalex® 871,** Gassperre	**Ampatex® SB 130/Solero,** Schalungsbahnen	**Ampatex® LDA 0.02 plus,** Sanierungsdampfbremse	PE-Folien	Holz gehobelt, trocken und staubfrei	Holz roh	Weiche Holzfaserplatten	Mittelharte und mitteldichte Holzfaserplatten	Harte Holzfaserplatten	OSB (geschliffen und ungeschliffen)	Spanplatten	Spanplatten, zementgebunden	Gipskartonplatten	Gipsfaserplatten	Hartschaum-, Schaumglasdämmungen	Beton glatt und staubfrei	Beton rau und staubfrei	Backstein und Porenbeton staubfrei	Putz, Mörtel, Gips, Schlämme usw.	Metalle (Alu, Stahl usw.)	PE-Bauteile (z. B. Verkleidungen)	PVC-Bauteile (z. B. Fenster)	Bitumen, besandete oder beschieferte Bahnen, EPDM-Bahnen	Dunstrohre, Elektrorohre, Kabel	Holz (Sparren, Pfetten usw.)	Kamine, Lüftungsrohre (Stahl)	Einblas- und Montageöffnungen
Acryl-Klebebänder	**Ampacoll® XT, 60 mm**		✔	✔	✔	✔[5]	✔[5,6]		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					
	Ampacoll® XT, 60 mm, geschlitzt		✔	✔	✔	✔[5]	✔[5,6]		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					
	Ampacoll® XT, 75/100 mm		✔	✔	✔	✔[5]	✔[5,6]		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					
	Ampacoll® XT, 150/200/250 mm		✔	✔	✔	✔[5]	✔[5,6]		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				✔ (200 mm)
	Ampacoll® UV, 60 mm							✔												✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔					
	Ampacoll® AT, 50 mm								✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔			✔[2]	✔			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔	✔	✔					
	Ampacoll® INT, 60 mm								✔	✔	✔	✔	✔		✔				✔[2]	✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔			
	Ampacoll® FE, 60 mm								✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔[2]	✔																	✔	✔	✔					
	Ampacoll® DT, 20 mm								✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]	✔[3]			✔[3]	✔[2,3]	✔																	✔	✔	✔					
Klebemassen	**Ampacoll® Superfix**[1]		✔		✔	✔	✔	✔						✔	✔[4]		✔[4]	✔	✔[4]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	Ampacoll® RA[1]								✔[4]	✔[4]	✔[4]	✔[4]	✔[4]		✔[4]	✔[4]	✔[4]		✔[4]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
Butylbänder	**Ampacoll® RS, 4 mm**																			✔																	✔	✔	✔					
	Ampacoll® RS, 6/10/20 mm																			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	Ampacoll® BK 530, 1 × 15 mm								✔	✔	✔	✔	✔		✔		✔			✔																✔	✔	✔					
	Ampacoll® BK 530, 2 × 20 mm								✔	✔	✔	✔	✔			✔				✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				
	Ampacoll® BK 535/Sillskin		✔	✔	✔	✔	✔[6]		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Ampacoll® F		✔	✔	✔	✔	✔[6]		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	Ampacoll® BKF		✔	✔	✔	✔	✔[6]		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Primer	**Ampacoll® Connecto**		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔
	Ampacoll® Airmax		✔	✔	✔	✔	✔	✔						✔			✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔
Nageldichtungen	**Ampacoll® ND**		✔	✔	✔	✔											✔					✔	✔																						
Nageldichtungsbänder	**Ampacoll® ND.Band**	✔	✔	✔	✔	✔											✔					✔	✔																						
	Ampacoll® ND Duo	✔	✔	✔	✔	✔											✔			✔	✔	✔	✔																						
Manschetten	**Ampacoll® Elektro und Install**		✔	✔	✔	✔	✔[5,6]		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔[2]	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔				

schweißbar

Bei diesen Angaben handelt es sich um Empfehlungen für eine optimale Arbeitsausführung. **Beachten Sie bitte unbedingt die jeweiligen Produktdatenblätter.** Bei Fragen steht Ihnen Ampack gerne zur Verfügung. Aufgrund unserer Erfahrung sowie von Empfehlungen in den Normen sollte im Anschlussbereich mit mechanischer Sicherung gearbeitet werden. Diese dient in vielen Fällen zur Aufnahme der raumseitigen Verkleidung. Im Zweifelsfalle Primer verwenden oder eigene Klebeversuche machen. Um einwandfreie Verklebungen und damit dauerhafte wind- und luftdichte Schichten zu erhalten, müssen die zu verklebenden Oberflächen sauber, trocken, staub-, eis- und fettfrei sein. Dauernde Freibewitterung oder permanente Nässe können Verklebungen beeinträchtigen oder unbrauchbar machen.

Ampack Bautechnik GmbH
Wallbrunnstraße 24
79539 Lörrach
Tel. 07621 1610264
Fax 07621 1611627
ampack@ampack.de | www.ampack.de