

Ampacoll® ND Duo

Nageldichtband für Dach- und Schalungsbahnen



aussen

- Mehr Kleberauftrag als viele handelsübliche Nageldichtprodukte
- Geschlossenzelliger Schaum, PVC-frei
- Doppelseitig klebend - Ideal für Vorfertigung
- Dichtheitsprüfungen der HFA (Holzforschung Austria)

Technische Daten

Lagerfähigkeit	2 Jahre
Lagerung	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur	ab 0°C
Temperaturbeständigkeit	-25 bis +75°C
Freibewitterungszeit	3 Monate
Alterungsbeständigkeit	> 20 Jahre
Dachneigung	ab 5°

Einsatzbereich: Doppelseitig klebendes Nageldichtband für Dach- und Schalungsbahnen. Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Besonders gut geeignet für die Vorfertigung.

10

Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Bei Ampack gehört Sicherheit zum System. Nicht nur der Materialersatz, auch die Aus- und Einbaukosten sind gedeckt.

✓ HFA-Geprüft

Dichtheitsprüfung der
Holzforschung Austria

ISO 9001:2008
Swiss Research

Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaße	Kartoninhalt	Paletteninhalt
7640115533951	Ampacoll® ND Duo	30 m × 60 mm × 3 mm	8 Rollen = 240 lfm	18 Kartons



Andere Nageldicht-Produkte



Ampacoll® ND 60:
Nageldichtungen, 60 mm breit

ausser



Ampacoll® ND 80:
Nageldichtungen, 80 mm breit

ausser



Ampacoll® ND.Band 60/80:
Einseitig klebendes Nageldichtband,
60/80 mm breit

ausser

Verarbeitungstipps

Die Schutzfunktion einer Nageldichtung

Was nützt das beste Unterdach, wenn an den Schraub- oder Nagelstellen Wasser eindringen kann? **Ampacoll® ND.Band** Nageldichtungen sind der Garant für dichte Unterdächer. Verdrehte Konterlattens, abschwindendes Holz, extreme zyklische Wechsel zwischen nass und trocken, zu geringer Anpressdruck, schlechte Haftung des Nagels im Sparren, mechanische Belastungen durch Gerüst- oder Ziegelblöcke, dauernder Schneebelag – all das sind mögliche Schadenspotentiale!

Verlegetipps

Machen Sie für jede Konterlattung einen Schnurstrich und kleben Sie **Ampacoll® ND.Band** direkt auf das Unterdachmaterial auf. Bei breiterer Dachlattung **Ampacoll® ND.Band 80**. Dann die Konterlattung montieren. Vielfach kann die Nageldichtung selbst den Schnurstrich ersetzen.

Ampack empfiehlt

Konterlattens sind extremen zyklischen Wechseln zwischen nass und trocken unterworfen. Für eine bessere Dichtwirkung ist daher eine Verschraubung der Konterlattung der Nageldichtung vorzuziehen.



Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und weitere Systemprodukte in unserer Klebematrix




Weitere Informationen sowie detaillierte Unterlagen unter www.ampack.eu



Fragen zur Anwendungstechnik
Tel.: +41 (0)71 858 38 00
Fax: +41 (0)71 858 38 37

Vertrieb durch den Fachhandel



Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.eu © Ampack AG, Rorschach, 05.2016

www.ampack.eu

Ampack Schweiz: 071 858 38 00

Ampack Österreich: 05523 53433

Ampack Deutschland: 07621 1610264

Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54

Ampack Italien: 0471 053 475

